



협동로봇 RB시리즈 표준모델 | 최초 공압/신호라인 내장형 모델

RB5-850 ※ 컬러선택가능 (기본 or All White)

적재량	5kg
도달범위	850mm
자유도	6개의 회전 조인트
반복정밀도	±0.1mm
설치면적	φ 173mm
자재	알루미늄, 플라스틱, 스틸
틀(앤디팩터) 커넥터 타입	M10 12-pin
틀내 I/O 전력 공급	12V / 24V 연속 2A
케이블 길이(로봇암)	5m
무게	21.5kg
IP 분류	IP 66

RB5-850A1 | 공압라인 4 or 5

RB5-850A2 | ", 신호라인 12개

RB5-850A3 | 신호라인 12개

공압라인 규격 | 외경 4 φ 튜브 (145 psi)

신호라인 규격 | 28 AWG(0.25 A)

커넥터격 규격 | 사용전압 32 V, 12 pin

제어반 렉 타입 / 스탠드 타입

I/O 포트

디지털 입력 16

디지털 출력 16

아날로그 입력 4

아날로그 입력 4

RS422 / RS485

Ethernet

전 원 M10 12-pin

크 기

렉타입 - 435*500*132.5

스탠드 타입 - 454*240*416.2

중 량


렉타입 - 15.1kg

스탠드 타입 - 20.3kg


※ 팬던트 (옵션항목) 삼성 갤럭시 탭 a10.5 2018 wifi



※ 컬러선택가능(기본 or All White)



[렉타입]



[스탠드 타입]